T5F

VDF KINETIC

一般参数

绞车型号	T5F
升降幅度	12M
单机载荷	100KG
最快速度	40CM/S
同步误差	小于 6MM
工作环境	-10℃ ~ 50℃
承重线缆	直径9MM
防水等级	IP 20
机箱尺寸	912*451*454MM(含灯钩尺寸)
整机净重	62KG
安装方式	垂直吊装
倾斜角度	25度



电子和控制

控制方式	DMX-512
通道总数	5CH
内控像素点	不可用
适应电压	AC180V-240V/50-60HZ
输出方式	220V_4000W/RJ45+DMX
总功率	1000W（不包含直通方式输出功率）
RDM	标配

安全保障

安全保障	双物理制动、双电子保护
紧急制动	定制
松绳警报	标配

接口

控制接口	3芯/5芯XLR输入/输出(可选)
电源接口	PowerCon® True1
信息屏	TFT液晶显示屏
直通外控	对插头切换

包装清单

包装方式	纸箱或航空箱
T5F吊机	1台
信号串线	2 * 0.5m㎡ * 2米 * 1条
电源串线	3 * 2.5m㎡ * 2米* 1条
平衡杠	1米*1根
安全绳	5MM * 400MM * 1条
铝制灯钩	厚30MM * 高110MM * 宽82MM * 3个